ALASKAN®

PREMIUM ICE MELTER
DÉGLAÇANT PREMIUM

Alaskan® Premium Ice Melter will loosen the bond between the surface and ice to make the removal of snow and ice easier. When used as directed Alaskan® Premium Ice Melter is gentle on concrete and vegetation. Alaskan® Premium Ice Melter uses a synergistic action to be fast-acting, long-lasting and effective down to -31°C (-24°F).

PRECAUTIONS

- Alaskan® Premium Ice Melter is recommended for use on good quality, air-entrained concrete for cold weather climates as specified by the Portland Cement Association.
- Melting snow and ice increase the frequency of the freeze/thaw cycles that can affect all surfaces. Poor-quality surfaces may not withstand the stress associated with these cycles.
- Due to irregularities and inconsistencies in finish and porosity, use of ice melter may carry some risk of surface spalling. Use of Alaskan® Premium Ice Melter is done at the user's own risk.
- NOTE: The potential for surface damage can be decreased by promptly removing slush as it is formed.
- If you are unsure of the quality of your concrete or the suitability of using an ice melter on your surface, use sand for traction only, to reduce the risk of slips and falls.
- Keep container tightly closed. Prolonged storage in conditions of high humidity may cause product to clump or liquefy.

ICE MELTER IS NOT RECOMMENDED ON THE FOLLOWING SURFACES:

- Concrete that is less than 1 year old.
- Concrete with a pattern, stamped concrete and/or coloured concrete.
- Stone or brick masonry (including flagstone).
- Precast concrete (steps or paving stones).
- Stone or concrete surfaces that are chipped, cracked, spalled or have exposed aggregate.
- Wooden surfaces such as decks.
- Roofs or gutters.

DIRECTIONS

- Remove excess snow if more than 5 cm (2 in.).
- Apply Alaskan® Premium Ice Melter using a push-type or hand-held spreader.
- Apply at a rate of 50 to 100 g per m² (¼ to ½ cup per square yard).
- Do not overapply. Apply evenly and avoid piling.
- Remove melting snow and ice as soon as melting action has loosened ice.
- Reapply to heavy areas of ice.
- Do not pile melting snow and ice containing ice melter in one location ,where the accumulation will run off on grass or near trees, shrubs or gardens.

WHEN TO USE

Dry Powdery Snow: Can be shovelled or swept, and may not require the use of Alaskan® Premium Ice Melter.

Wet/Freezing Rain: Apply Alaskan® Premium Ice Melter early to prevent ice buildup.

Wet/Heavy Snow: Apply as soon as wet/heavy snow begins falling to prevent it from bonding. When more than 5 cm (2 in.) accumulate, shovel excess snow and slush away before reapplying Alaskan® Premium Ice Melter.

Large Accumulations of Snow: Anytime the snowfall amounts to more than 5 cm (2 in.), plow or shovel first. Then use Alaskan® Premium Ice Melter to melt the stubborn layer of ice or hard-packed snow that remains.

CAUTION

- MAY IRRITATE EYES AND SKIN. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.
- Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Avoid breathing dust.
- Avoid contact with wet skin.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

FIRST AID TREATMENT

- Contains calcium chloride, sodium chloride and urea.
- If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.
- If in eyes, rinse with water for 20 minutes. Remove contact lenses if present. Hold eyelids open during rinsing.
- If on skin, rinse well with water.
- If eye or skin irritation persists, seek medical attention.

For additional product information or in the case of emergency, spills or fire, call toll-free 1-800-268-2806.

WARNING

Due to irregularities and inconsistencies in any concrete, seller makes no warranty, expressed or implied, concerning the use of this product. User then assumes all risk of loss or damage arising from use, handling, or the effects thereof. Manufacturer and seller can accept no responsibility for injury to persons or animals or for loss or damage to concrete, plants, soil or other property resulting from use of this product.

Le déglaçant Premium Alaskan® affaiblit le lien entre la surface et la glace pour faciliter la fonte de la neige et de la glace. Lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi, le Déglaçant premium Alaskan® n'endommage pas le béton et la végétation. Le déglaçant Premium Alaskan® utilise un effet synergique pour une action rapide, durable et efficace jusqu'à -31 °C (-24 °F).

PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons d'utiliser le déglaçant premium Alaskan® sur le béton à air occlus de bonne qualité destiné aux climats froids conformément aux spécifications de la Portland Cement Association.
- La neige et la glace fondantes augmentent la fréquence des cycles de gel et de dégel qui affectent toutes les surfaces. Il se peut que les surfaces de piètre qualité ne puissent résister aux contraintes associées à ces cycles.
- En raisons d'irrégularités et d'instabilités dans le fini et la porosité, l'utilisation de déglaçant peut présenter certains risques d'effritement. L'utilisation du déglaçant premium Alaskan® est aux seuls risques de l'utilisateur.
- NOTE : Le potentiel de dommages aux surfaces peut être réduit en enlevant la gadoue à mesure qu'elle apparaît.
- En cas de doute quant à la qualité du béton ou l'utilisation d'un produit de déglaçage, utiliser du sable pour traction seulement, afin de réduire le risque de glissades et chutes.
- Garder le contenant fermé. Entreposer longtemps ce produit dans un endroit humide peut le rendre liquide ou grumeleux.

NON RECOMMANDÉ SUR LES SURFACES SUIVANTES :

- Béton de moins d'un an.
- Béton à motif, béton estampé et/ou coloré.
- Maçonnerie (pierre ou brique), incluant les dalles.
- Béton préfabriqué (marches ou pavés).
- Surfaces en pierres ou en béton qui sont ébréchées, fissurées ou écaillées ou qui présentent un revêtement à granulats apparents.
- Surfaces en bois (ex. : terrasses).
- Toits et gouttières.

MODE D'EMPLOI

- S'il y a plus de 5 cm (2 po) de neige, enlever l'excès.
- Étendre le déglaçant premium Alaskan® à l'aide d'un épandeur ou à main.
- Étendre un taux de 50 à 100 g par m² (¼ à ½ tasse par verge carrée).
- Ne pas appliquer une quantité trop importante. Appliquer uniformément et éviter d'accumuler.
- Enlever la neige fondante et la glace dès que l'action de fonte a affaibli la glace.
- Répéter l'application aux endroits où la glace est épaisse.
- Ne pas accumuler la neige fondante et la glace contenant le déglaçant dans un endroit où l'accumulation s'écoulera sur la pelouse ou près des arbres, arbustes et jardins.

QUAND L'UTILISER

Neige poudreuse : Peut être balayée ou enlevée à la pelle, et ne nécessite pas toujours l'utilisation du déglaçant Premium Alaskan®.

Givre/pluie verglaçante : Appliquer le déglaçant Premium Alaskan® tôt pour empêcher l'accumulation de glace.

Neige lourde/mouillée : Appliquer dès que la neige mouillée/lourde commence à tomber pour l'empêcher de coller. Lorsqu'il y a plus de 5 cm (2 po) d'accumulation, déblayer à la pelle l'excès de neige et de gadoue avant d'appliquer de nouveau le déglaçant Premium Alaskan®.

Accumulations importantes de neige : Chaque fois qu'une chute de neige atteint plus de 5 cm (2 po), déblayer d'abord à l'aide d'une souffleuse ou d'une pelle. Utiliser ensuite le déglaçant Premium Alaskan® pour faire fondre la couche de glace récalcitrante ou la neige durcie qui reste.

MISE EN GARDE

- PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ.
- Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- Éviter d'en respirer la poussière. Éviter tout contact avec la peau mouillée.
- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS

- Contient du chlorure de calcium, du chlorure de sodium et de l'urée.
- En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.
- En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes. Garder les paupières écartées. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes.
- En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.
- Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, obtenir une aide médicale.

Pour plus de renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806.

AVERTISSEMENT

En raison d'irrégularités et d'instabilités présentes dans tout béton, le vendeur n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, relative à l'utilisation de ce produit. L'utilisateur assume alors tous les risques de perte ou de dommage entraînés par l'utilisation, la manipulation ou les effets du produit. Le fabricant et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité relative à des blessures aux personnes ou aux animaux ou à la perte ou aux dommages au béton, aux plantes, au sol ou autres biens entraînés par l'utilisation de ce produit.

PREMIER TECH HOME & GARDEN

Sure-Gro IP Inc. / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc., P.O. Box / C.P. 21001, Brantford, ON N3R 7W9

RQ0717

D 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6

PREVENTS SLIPS AND FALLS
PRÉVIENT LES GLISSADES ET LES CHUTES

STARTS MELTING IN SECONDS
AGIT EN QUELQUES SECONDES

Truebliue Technology is a non-staining blue dye that is added to the product so that the consumer knows when the product has been applied.

La technologie Truebliue permet de reconnaître facilement où le produit a été appliqué sans y laisser de taches.

Truebliue

- Fast-acting, long-lasting / Action rapide et durable
- Ideal for steps and walkways / Idéal pour les marches et les trottoirs
- Gentle on concrete and vegetation when used as directed. See back panel for full precautions. / Non dommageable pour le béton et la végétation, lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi. Voir les précautions complètes sur l'emballage.

Effective down to / Efficace jusqu'à
-31°C
-24°F

STARTS MELTING IN SECONDS
AGIT EN QUELQUES SECONDES

ALASKAN®

PRÉMIUM ICE MELTER
DÉGLAÇANT PREMIUM

D 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6

ALASKAN®

PREMIUM ICE MELTER • DÉGLAÇANT PREMIUM

WWW.PTHOMEANDGARDEN.COM

Active Ingredients (CAS #/ Ingrédients actifs (N° CAS

NaCl 7647-14-5	CaCl2 10043-52-4
MgCl2 7786-30-3	(NH2)2CO 57-13-6

CAUTION/ ATTENTION IRRITANT

MADE IN CANADA
from domestic and imported materials

FABRIQUÉ AU CANADA
avec des matières canadiennes et importées

25 kg (55 lb)