PRÉVIENT LES GLISSADES ET LES CHUTES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
Fermer le récipient après usage

ALASKAN®

DÉGLAÇANT PREMIUM

AGIT EN QUELQUES SECONDES

Efficace jusqu'à -31 °C -24 °F

TrueBlue

- *Action rapide et durable*
- *Idéal pour les marches et les trottoirs*
- *Non dommageable pour le béton et la végétation, lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi. Voir les précautions complètes au côté de l'emballage.*

Ingrédients N° CAS
$NaCl$ 7647-14-5
$CaCl_2$ 10043-52-4
(NH$_2$)$_2$CO 57-13-6

ATTENTION
IRRITANT

FABRIQUÉ AU CANADA avec des matières canadiennes et importées

15 kg (33 lb)

Alaskan® Premium Ice Melter will loosen the bond between the surface and ice to make the removal of snow and ice easier. When used as directed Alaskan® Premium Ice Melter is gentle on concrete and vegetation. Alaskan® Premium Ice Melter uses a synergistic action to be fast acting, long lasting and effective down to -31 °C (-24 °F).

PRECAUTIONS

- Alaskan® Premium Ice Melter is recommended for use on good quality, air-entrained concrete for cold weather climates as specified by the Portland Cement Association.
- Melting snow and ice increase the frequency of the freeze/thaw cycles that can affect all surfaces. Poor quality surfaces may not withstand the stress associated with these cycles.
- Due to irregularities and inconsistencies in finish and porosity, *the use of ice melter may carry some risk of surface spalling. Use of Alaskan® Premium Ice Melter is done at user's own risk.*
- NOTE: The potential for surface damage can be decreased by promptly removing slush as it is formed.
- If you are unsure of the quality of your concrete or the suitability of using an ice melter on your surface, use sand for traction only, to reduce the risk of slips and falls.
- Keep container tightly closed. Prolonged storage in conditions of high humidity may cause product to clump or liquify.

Alaskan® Premium Ice Melter is not recommended on the following surfaces:

- Concrete that is less than 1 year old
- Concrete with a pattern, stamped concrete and/or coloured concrete
- Stone or brick masonry (including flagstone)
- Precast concrete (steps or paving stones)
- Stone or concrete surfaces that are chipped, cracked, spalled or have exposed aggregate
- Wooden surfaces such as decks
- Roofs or gutters

1. Remove tear strip around entire lid (see plans for better grip).
2. Open lid prying up one corner at a time.

DIRECTIONS

- Remove excess snow if more than 5 cm (2 in.).
- Apply Alaskan® Premium Ice Melter using a push type or hand held spreader.
- Apply at a rate of 50 to 100 g per m² (¼ to ½ cup per square yard).
- **Do not overapply.** Apply evenly and avoid piling.
- Remove melting snow and ice as soon as melting action has loosened ice.
- Reapply to heavy areas of ice.
- Do not pile melting snow and ice containing Alaskan® Premium Ice Melter in one location where the accumulation will run off on grass or near trees, shrubs or gardens.

WHEN TO USE

Dry Powdery Snow: Can be shoveled or swept, and may not require the use of Alaskan® Premium Ice Melter.
Sleet/Freezing Rain: Apply Alaskan® Premium Ice Melter early to prevent ice buildup.
Wet/Heavy Snow: Apply as soon as wet/heavy snow begins falling to prevent it from bonding. When more than 5 cm (2 in.) accumulate, shovel excess snow and slush away before reapplying Alaskan® Premium Ice Melter.
Large Accumulations of Snow: Anytime the snowfall amounts to more than 5 cm (2 in.), plow or shovel first. Then use Alaskan® Premium Ice Melter to melt the stubborn layer of ice or hard packed snow that remains.

CAUTION
MAY IRRITATE EYES AND SKIN. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Avoid breathing dust. Avoid contact with wet skin. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

FIRST AID
Contains calcium chloride, sodium chloride and urea. **If swallowed,** call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. **If in eyes,** rinse with water for 20 minutes. Remove contact lenses if present. Hold eyelids open during rinsing. **If on skin,** rinse well with water. If eye or skin irritation persists, seek medical attention.

WARNING
The use of ice melter may carry some risk of surface spalling due to irregularities and inconsistencies in any concrete. The use of Alaskan® Premium Ice Melter is at the user's own risks and the user assumes all risks of loss or damage to property that may result from using the product. Manufacturer and seller shall not be held responsible for injuries to persons or to animals nor for damage to property that may result from using this product.

For additional product information or in the case of emergency, spills or fire, call toll-free 1-800-268-2806.

BUCKET CONTAINING EVEN A SMALL AMOUNT OF LIQUID MAY BE A POTENTIAL DROWNING HAZARD FOR SMALL CHILDREN.

PREMIER TECH HOME & GARDEN
Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier
Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
www.alaskan.ca

Alaskan® and TRUE BLUE™ are trademarks of Premier Tech Ltd. used under license by Premier Tech Home & Garden Inc.
® Premier Tech Ltd 2015 Licensed to Premier Tech Home & Garden Inc.

R004119 30040364 04

PREVENTS SLIPS AND FALLS

READ THE LABEL BEFORE USING
Close container after use

ALASKAN®

PREMIUM ICE MELTER

STARTS MELTING IN SECONDS

Effective up to -31 °C -24 °F

TrueBlue

- *Fast acting, long lasting*
- *Ideal for steps and walkways*
- *Gentle on concrete and vegetation when used as directed. See side panel for full precautions.*

Ingredients CAS#
$NaCl$ 7647-14-5
$CaCl_2$ 10043-52-4
(NH$_2$)$_2$CO 57-13-6

CAUTION
IRRITANT

MADE IN CANADA from domestic and imported materials

15 kg (33 lb)

Le déglaçant Premium Alaskan® affaiblit le lien entre la surface et la glace pour faciliter la fonte de la neige et de la glace. Lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi, le Déglaçant premium Alaskan® est délicat pour le béton et la végétation. Le déglaçant Premium Alaskan® utilise une action synergique pour des résultats rapides, durables et efficaces jusqu'à -31 °C (-24 °F).

PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons d'utiliser le déglaçant Premium Alaskan® sur du béton à air occlus de bonne qualité et conçu pour les climats froids, conformément aux spécifications de la Portland Cement Association.
- La neige et la glace fondantes augmentent la fréquence des cycles de gel et de dégel qui peuvent affecter toutes les surfaces. Il se peut que les surfaces de piètre qualité ne puissent résister aux contraintes associées à ces cycles.
- En raison d'irrégularités et d'instabilités dans le fini et la porosité, *l'utilisation d'un déglaçant peut présenter certaine risques d'effritement pour les surfaces.*
- NOTE : Le potentiel d'endommagement des surfaces peut être diminué en enlevant la gadoue à mesure qu'elle apparaît.
- En cas de doute quant à la qualité du béton ou l'utilisation d'un produit de déglaçage, utiliser du sable pour traction seulement, afin de réduire le risque de glissades et de chutes.
- Garder le contenant fermé. Entreposer longtemps ce produit dans un endroit humide peut le rendre liquide ou grumeleux.

Le déglaçant Premium Alaskan® n'est pas recommandé sur les surfaces suivantes :

- Béton de moins d'un an
- Béton à motif et/ou coloré
- Maçonnerie (pierre ou briques), incluant les dalles
- Béton préfabriqué (marches ou pavés)
- Surfaces en pierre ou en béton qui sont ébréchées, fissurées ou effritées ou dont les granulats sont apparents
- Surfaces en bois (ex. : terrasses)
- Toits et gouttières



1. Enlever la bande de déchirure autour du couvercle (utiliser des prises pour une meilleure adhérence).
2. Ouvrir le couvercle en coin à la fois.

DIRECTIVES

- S'il y a plus de 5 cm (2 po) de neige, enlever l'excès.
- Appliquer le déglaçant Premium Alaskan® à l'aide d'un épandeur ou à la main.
- Appliquer à un taux de 50 à 100 g par m² (¼ à ½ tasse par vg²).
- **Ne pas appliquer une quantité trop importante.** Appliquer uniformément et éviter les accumulations.
- Enlever la neige fondante et la glace dès que l'action de fonte a affaibli la glace.
- Répéter l'application sur les endroits où la glace est épaisse.
- Ne pas accumuler de neige fondante ou de glace contenant le déglaçant à un endroit où l'accumulation s'écoulera sur l'herbe ou près des arbres, arbustes et jardins.

QUAND UTILISER LE PRODUIT

Neige poudreuse : Peut être balayée ou enlevée à la pelle, et ne nécessite pas toujours l'utilisation du déglaçant Premium Alaskan®.
Grésil/pluie verglaçante : Appliquer le déglaçant Premium Alaskan® tôt pour empêcher l'accumulation de glace.
Neige mouillée/lourde : Appliquer dès que la neige mouillée/lourde commence à tomber pour l'empêcher de coller. Lorsqu'il y a plus de 5 cm (2 po) d'accumulation, déblayer à la pelle l'excès de neige et de gadoue avant de d'appliquer de nouveau le déglaçant Premium Alaskan®.
Accumulations importantes de neige : Chaque fois qu'une chute de neige atteint plus de 5 cm (2 po), déblayer d'abord à l'aide d'une souffleuse ou d'une pelle. Utiliser ensuite le déglaçant Premium Alaskan® pour faire fondre la couche de glace récalcitrante ou la neige durcie qui reste.

MISE EN GARDE
PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Éviter tout contact avec la peau mouillée. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

PREMIERS SOINS
Contient du chlorure de calcium, du chlorure de sodium et de l'urée. **En cas d'ingestion,** appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. **En cas de contact avec les yeux,** rincer avec de l'eau pendant 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes. Garder les paupières ouvertes pendant le rinçage. **En cas de contact avec la peau,** bien rincer avec de l'eau. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consulter un médecin.

AVERTISSEMENT
L'utilisation d'un déglaçant peut présenter certains risques d'effritement pour les surfaces bétonnées en raison des irrégularités et incohérences dans la surface. L'utilisation du déglaçant Premium Alaskan® est aux seuls risques de l'utilisateur qui assume seul tous les risques de perte ou de dommage à sa propriété pouvant découler de l'utilisation du produit. Le fabricant et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité relativement à des blessures causées à des personnes ou à des animaux ni quant aux dommages causés aux biens pouvant découler de l'utilisation de ce produit.

UN SEAU NE CONTENANT QU'UNE PETITE QUANTITÉ DE LIQUIDE PEUT QUAND MÊME REPRÉSENTER UN RISQUE DE NOYADE POUR LES JEUNES ENFANTS.

PREMIER TECH HOME & GARDEN
Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier
Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
www.alaskan.ca

Alaskan® and TRUE BLUE™ sont des marques de commerce de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.
® Premier Tech Ltée 2015 utilisée sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.

Pour plus de renseignements ou en cas d'urgence, fuites ou incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806.