ALASKAN®

PREMIUM ICE MELTER
DÉGLAÇANT PREMIUM

Alaskan® Premium Ice Melter will loosen the bond between the surface and ice to make the removal of snow and ice easier. When used as directed Alaskan® Premium Ice Melter is gentle on concrete and vegetation. Alaskan® Premium Ice Melter uses a synergistic action to be fast acting, long lasting and effective down to -31 °C (-24 °F).

PRECAUTIONS

- Alaskan® Premium Ice Melter is recommended for use on good quality, air-entrained concrete for cold weather climates as specified by the Portland Cement Association.
- Melting snow and ice increases the frequency of the freeze/thaw cycles that can affect all surfaces. Poor quality surfaces may not withstand the stress associated with these cycles.
- Due to irregularities and inconstancies in finish and porosity, *use of ice melter may carry some risk of surface spalling. Use of Alaskan® Premium Ice Melter is done at the user's own risk.*
- NOTE: The potential for surface damage can be decreased by promptly removing slush as it is formed.
- If you are unsure of the quality of your concrete or the suitability of using an ice melter on your surface, use sand for traction only, to reduce the risk of slips and falls.
- Keep container tightly closed. Prolonged storage in conditions of high humidity may cause product to clump or liquefy.

Ice melter is not recommended on the following surfaces:

- Concrete that is less than 1 year old.
- Patterned, stamped and/or coloured concrete.
- Stone or brick masonry (including flagstone).
- Precast concrete (steps or paving stones).
- Stone or concrete surfaces that are chipped, cracked, spalled or have exposed aggregate.
- Wooden surfaces such as decks.
- Roofs or gutters.

DIRECTIONS

- Remove excess snow if more than 5 cm (2 in.).
- Pour product into existing Alaskan® Premium Ice Melter jug or a push type or hand held spreader.
- Apply Alaskan® Premium Ice Melter at a recommended rate of 50 to 100 g per m² (¼ to ½ cup per square yard).
- **Do not overapply.** Apply evenly and avoid piling.
- Remove melting snow and ice as soon as melting action has loosened ice.
- Reapply to heavy areas of ice.
- Do not pile melting snow and ice containing ice melter in one location where the accumulation will run off on grass or near trees.

WHEN TO USE

Dry Powdery Snow: Can be shoveled or swept, and may not require the use of Alaskan® Premium Ice Melter.

Sleet/Freezing Rain: Apply Alaskan® Premium Ice Melter early to prevent ice buildup.

Wet/Heavy Snow: Apply as soon as wet/heavy snow begins falling to prevent it from bonding. When more than 5 cm (2 in.) accumulate, shovel excess snow and slush away before reapplying Alaskan® Premium Ice Melter.

Large Accumulations of Snow: Anytime the snowfall amounts to more than 5 cm (2 in.), plow or shovel first. Then use Alaskan® Premium Ice Melter to melt the stubborn layer of ice or hard packed snow that remains.

CAUTION

MAY IRRITATE EYES AND SKIN. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Avoid breathing dust. Avoid contact with wet skin. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

FIRST AID

Contains calcium chloride, sodium chloride and urea. **If swallowed,** call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. **If in eyes,** rinse with water for 20 minutes. Remove contact lenses if present. Hold eyelids open during rinsing. **If on skin,** rinse well with water. If eye or skin irritation persists, seek medical attention.

☎ **For additional product information or in the case of emergency, spills or fire, call toll-free 1-800-268-2806.**

WARNING

Due to irregularities and inconstancies in any concrete, seller makes no warranty, expressed or implied, concerning the use of this product. User then assumes all risk of loss or damage arising from use, handling, or the effects thereof. Manufacturer and seller can accept no responsibility for injury to persons or animals or for loss or damage to concrete, plants, soil or other property resulting from use of this product.

PREMIER TECH
HOME & GARDEN

Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier
Rivière-du-Loup, Québec
G5R 6C1
www.alaskan.ca

Alaskan® and TRUE BLUE™ are trademarks of Premier Tech Ltd. used under license by Premier Tech Home & Garden Inc. © Premier Tech Ltd 2011 used under licence by Premier Tech Home & Garden Inc. / Alaskan® et TRUE BLUE™ sont des marques de commerce de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc. © Premier Tech Ltée 2011 utilisé sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.

Le déglaçant Premium Alaskan® affaiblit le lien entre la surface et la glace pour faciliter la fonte de la neige et de la glace. Lorsqu'utilisé selon les directives, le déglaçant Premium Alaskan® est inoffensif pour le béton et la végétation. Le déglaçant Premium Alaskan® utilise un effet synergique pour une action rapide, durable et efficace jusqu'à -31 °C (-24 °F).

PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons d'utiliser le déglaçant Premium Alaskan® sur le béton à air occlus de bonne qualité destiné aux climats froids conformément aux spécifications de la Portland Cement Association.
- La neige et la glace fondantes augmentent la fréquence des cycles de gel et de dégel qui affectent toutes les surfaces. Il se peut que les surfaces de piètre qualité ne puissent résister aux contraintes associées à ces cycles.
- En raisons d'irrégularités et d'instabilités dans le fini et la porosité, *l'utilisation de déglaçant peut présenter certains risques d'effritement. L'utilisation du déglaçant Premium Alaskan® est aux seuls risques de l'utilisateur.*
- NOTE : Le potentiel de dommages aux surfaces peut être réduit en enlevant la gadoue à mesure qu'elle apparaît.
- En cas de doute quant à la qualité du béton ou l'utilisation d'un produit de déglaçage, utiliser du sable uniquement pour la traction, afin de réduire le risque de glissades et chutes.
- Garder le contenant fermé. Entreposer longtemps ce produit dans un endroit humide peut le rendre liquide ou grumeleux.

On ne recommande pas le déglaçant sur les surfaces suivantes :

- Béton de moins d'un an.
- Béton à motif, estampé et/ou coloré.
- Maçonnerie (pierre ou brique), incluant les dalles.
- Béton préfabriqué (marches ou pavés).
- Surfaces en pierres ou en béton qui sont ébréchées, fissurées ou écaillées ou qui présentent un revêtement à granulats apparents.
- Surfaces en bois (p. ex., terrasses).
- Toits et gouttières.

DIRECTIVES D'ÉPANDAGE

- S'il y a plus de 5 cm (2 po) de neige, enlever l'excès.
- Verser le produit dans le bidon de déglaçant Premium Alaskan® ou dans un épandeur à pousser ou manuel.
- Appliquer le déglaçant Premium Alaskan® à un taux recommandé de 50 à 100 g par m² (¼ à ½ tasse par v²).
- **Ne pas appliquer une quantité trop importante.** Appliquer uniformément et éviter d'accumuler.
- Enlever la neige fondante et la glace dès que l'action de fonte a affaibli la glace.
- Répéter l'application dans les secteurs où la glace est épaisse.
- Ne pas accumuler la neige fondante et la glace contenant le déglaçant dans un endroit où l'accumulation s'écoulera sur l'herbe ou près des arbres.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Neige poudreuse : Peut être balayée ou enlevée à la pelle, et ne nécessite pas toujours l'utilisation du déglaçant Premium Alaskan®.

Givre/pluie verglaçante : Appliquer le déglaçant Premium Alaskan® tôt pour empêcher l'accumulation de glace.

Neige lourde/mouillée : Appliquer dès que la neige mouillée/lourde commence à tomber pour l'empêcher de coller. Lorsqu'il y a plus de 5 cm (2 po) d'accumulation, déblayer à la pelle l'excès de neige et de gadoue avant d'appliquer de nouveau le déglaçant Premium Alaskan®.

Accumulations importantes de neige : Chaque fois qu'une chute de neige atteint plus de 5 cm (2 po), déblayer d'abord à l'aide d'une souffleuse ou d'une pelle. Utiliser ensuite le déglaçant Premium Alaskan® pour faire fondre la couche de glace récalcitrante ou la neige durcie qui reste.

MISE EN GARDE

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Éviter tout contact avec la peau mouillée. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS

Contiens du chlorure de calcium, du chlorure de sodium et de l'urée. **En cas d' ingestion,** appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. **En cas de contact avec les yeux,** rincer avec de l'eau pendant 20 minutes. Garder les paupières écartées. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes. **En cas de contact avec la peau,** bien rincer avec de l'eau. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, cherche à obtenir une aide médicale.

☎ **Pour plus de renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806.**

AVERTISSEMENT

En raison d'irrégularités et d'instabilités présentes dans tout béton, le vendeur n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, relative à l'utilisation de ce produit. L'utilisateur assume alors tous les risques de perte ou de dommage entraînés par l'utilisation, la manipulation, ou les effets du produit. Le fabricant et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité relative à des blessures aux personnes ou aux animaux ou à la perte ou aux dommages au béton, aux plantes, aux sols ou autres propriétés entraînés par l'utilisation de ce produit.

ALASKAN®

PREMIUM ICE MELTER
DÉGLAÇANT PREMIUM

34840345 RD0414 01

0 56896 40345 3

ALSO USE IT AS A REFILL!
UTILISEZ-LE AUSSI COMME UNE RECHARGE!

PREVENTS SLIPS AND FALLS
PRÉVIENT LES GLISSADES ET LES CHUTES

ALASKAN®

PREMIUM ICE MELTER
DÉGLAÇANT PREMIUM

STARTS MELTING IN SECONDS
AGIT EN QUELQUES SECONDES

- *Fast acting, long lasting*
- *Ideal for steps and walkways*
- *Gentle on concrete and vegetation when used as directed. See back panel for full precautions.*

- *Action rapide et durable*
- *Idéal pour les marches et les trottoirs*
- *Non dommageable pour le béton et la végétation, lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi. Voir les précautions complètes au dos de l'emballage.*

Effective to • Efficace jusqu'à
-31 °C
-24 °F

with/avec **TrueBlue**™

MADE IN CANADA from domestic and imported materials

FABRIQUÉ AU CANADA avec des matières canadiennes et importées

CAUTION / ATTENTION
IRRITANT

Active Ingredients CAS# / Ingrédients actifs N° CAS

NaCl 7647-14-5,
$CaCl_2$ 10043-52-4,
$(NH_2)_2CO$ 57-13-6

4.5 kg
(9.9 lb)